

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: HOTPOINT/ARISTON**Piegādātāja adrese: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY****Modeļa identifikators: NDD 11725 DA EE****Vispārējie ražojuma parametri:**

Parametrs	Vērtība		Parametrs	Vērtība	
Nominālā ietilpība (kg)	Nominālā ietilpība	7,0	Izmēri centimetros	Augstums	85
	Nominālā mazgāšanas ietilpība	11,0		Platums	60
Energoefektivitātes indekss	EEI _W	59,6		Dzīlums	61
	EEI _{WD}	80,9	Energoefektivitātes klase	EEI _W	B
	I _W	1,031		EEI _{WD}	E
Mazgāšanas efektivitātes indekss	J _W	1,031	Skalošanas efektivitāte (grami uz kg sausa tekstilmateriāla)	I _R	4,5
				J _R	4,5
Velas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla energijas patēriņš kWh vienā ciklā, izmantojot programmu "eco 40-60", pie pilnas un daļējas noslodzes kombinācijas. Faktiskais energijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota	0,608	Velas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas cikla "mazgāšana un žāvēšana" energijas patēriņš kWh vienā ciklā pie pilnas un puses noslodzes kombinācijas. Faktiskais energijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota		4,140	
Ūdens patēriņš litros uz ciklu programmā "eco 40-60" pie pilnas un daļējas noslodzes kombinācijas. Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota, un no ūdens cietības	54	Velās mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas cikla "mazgāšana un žāvēšana" ūdens patēriņš litros uz ciklu pie pilnas un puses noslodzes kombinācijas. Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota, un no ūdens cietības.		66	

Parametrs	Vērtība		Parametrs	Vērtība	
Maksimālā temperatūra (°C) apstrādātajos tekstilizstrādājumos sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas ciklā, izmantojot programmu "eco 40-60"	Nom-inālā mazgāšanas ietilpība	30	Maksimālā temperatūra (°C) apstrādātajos tekstilizstrādājumos sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas ciklā, izmantojot ciklu "mazgāšana un žāvēšana"	Nominālā ietilpība	33
	Puse	28			
	Quarter	22		Puse	34
Centrifūgas ātrums (apgr)	Nom-inālā mazgāšanas ietilpība	1551	Svērtais atlikušais mitruma saturs (%)	44,0	
	Puse	1551			
	Ceturtdaļa	1551			
Programmas "eco 40-60" (h:min)	Nom-inālā mazgāšanas ietilpība	4:00	Centrifugēšanas efektivitātes klase	A	
	Puse	3:00			
	Ceturtdaļa	2:40			
Gaisvadītā trokšņa emisijas programmas "eco 40-60" mazgāšanas cikla centrifugēšanas fāzē pie nominālās mazgāšanas ietilpības (dB(A) re 1 pW)	80	Cikla "mazgāšana un žāvēšana" ilgums (h:min)	Nominālā ietilpība	9:50	
			Puse	6:00	
Tips	Brīvi stāvošs	Programmas "eco 40-60" centrifugēšanas fāzes gaisvadītā trokšņa emisijas klase pie nominālās mazgāšanas ietilpības	C		
Izslēgtais režīms (W) (attiecīgā gadījumā)	0,50	Gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)	0,50		

Parametrs	Vērtība	Parametrs	Vērtība
Palaides atlīkšanas režīms (W) (attiecīgā gadījumā)	4,00	Tīklierosas gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)	-

Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums: 24 mēneši

Šis ražojums ir konstruēts tā, lai mazgāšanas cikla laikā izdalītos sudraba joni	Nē
--	----

Additional information:

Tīmekļa saite uz ražotāja tīmekļa vietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2023 pielikuma 9. punkta a apakšpunktā: <https://docs.whirlpool.eu>