



Neredzami iebūvējams, izvelkams, 60 cm, nerūs. tērauda/stikls, elektron. taustiņu vadība, 3+intensīvais jaudas rež., 224-432/603 m<sup>3</sup>/h, 50-58/64 dB(A), 2 ogles filtri MCFE21 kā papildaprīkojums, 1 nerūs. tērauda tauku filtrs

## Priekšrocības un funkcijas



- Uzstādīšanas veids: izvelkams, platums 60 cm
- Maksimālā nosūkšanas jauda (intensīvajā režīmā): 603 m<sup>3</sup>/h
- Nosūkšanas jauda (maks./min.): 432 / 224 m<sup>3</sup>/h
- Trokšņu līmenis (maks./min.): 58/50 dB(A)
- Elektroniskas vadības taustiņi ar 3 + intensīvais jaudas režīmiem
- Gaisa izvades un recirkulācijas režīms, ja ir uzstādīts aktīvās ogles filtrs (iespējams iegādāties kā papildpiederumu)
- Tauku filtra piesātinājuma indikators
- Ogles filtra piesātinājuma indikators
- Tvaika nosūcēja spuldžu tips un skaits: Vairākas LED gaismas, 1
- Tauku filtra tips un skaits: Nerūsējošā tērauda dizaina filtrs, 1
- Gaisa izplūdes caurules diametrs: 150 mm



## Produkta specifikācija

Uzstādīšanas veids	izvelkams	Ogles filtrs	2, papildaprīkojums
Izmērs	60	Aktīvās ogles filtrs	MCFE21
A x P x D, mm	356x560x310	Tauku filtri	1
Izmēri AxPx Dz, mm	356x560x310	Tauku filtrēšanas efektivitātes klase	D
Maksimālais augstums, mm	356	Min. trokšņa līmenis recirkulācijas režīmā, dB(A)	52
Elektroenerģijas patēriņa klase	A	Maks. trokšņa līmenis recirkulācijas režīmā, dB(A)	70
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh	44.9	Min. nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā, m³/h	156
Pamatkrāsa	Nerūsoša tērauda	Maks. nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā, m³/h	400
Tīkla spriegums, V	220-240	Produkta numurs	942 150 547
Drošinātājs, A	4	Intrastat kods	84146000
Savienojamība ar plīts virsmu	nav	Izcelsmes valsts	IT
Jaudas pakāpes	3 + intensīvais	Bruto svars, kg	15.7
Minimālā nosūkšanas jauda, m³/h	224	Neto svars, kg	13.6
Maksimālā nosūkšanas jauda, m³/h	432		
Nosūkšanas jauda intensīvajā režīmā, m³/h	603		
Min. trokšņa līmenis gaisa izvades režīmā, dB(A)	50		
Maks. trokšņa līmenis gaisa izvades režīmā, dB(A)	58		
Min. uzst. augstums virs elektr. virsmas, cm	50		
Min. uzst. augstums virs gāzes virsmas, cm	50		
Recirkulācijas režīms	jā		

PSGBCH140D002034

