

Ražojuma informācijas lapa

Preču zīme	Electrolux
Modelis	LFV626K 942051493
Energopatēriņš gadā (kWh/gadā)	46.8
Energoefektivitātes klase	A
Hidrodinamiskā efektivitāte	32.7
Hidrodinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitāte (lux/W)	42.5757575757576
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas efektivitāte (%)	55.1
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase	E
Gaisa plūsma pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (m3/h)	320/575
Gaisa plūsma intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (m3/h)	710
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (dB(A))	52/66
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (dB(A))	70
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	-
Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)	0.49

INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators		LFV626K 942051493	
Gada enerģijas paterinš	AEC _{hood}	46.8	kWh/gadā
Laika palielinājuma koeficients	f	0.8	
Hidrodinamiska efektivitate	FDE _{hood}	32.7	
Energoefektivitātes indekss	EEL _{hood}	47.7	
Gaisa plusma, merita optimalajā darba punkta	QBEP	370.3	m ³ /h
Gaisa spiediens, merits optimalajā darba punkta	PBEP	458	Pa
Gaisa maksimālā plusma	Q _{max}	710,0	m ³ /h
Elektriskā ieejas jauda, merita optimalajā darba punkta	WBEP	143.9	W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	WL	6.6	W
Apgaismes sistēmas nodrošinātais videjais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas	E _{middle}	281	lux
Izmeritais elektroenerģijas paterinš gaidstaves režīmā	P _s	-	W
Izmeritais elektroenerģijas paterinš izslegta režīmā	P _o	0.49	W
Akustiskās jaudas līmenis	LWA	66	dB

EN 61591: Buitiniai viryklų garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametų matavimo metodai

EN 60704-2-13: Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces — Gaisā emitēta trokšņa noteikšanas testu kodekss — 2.-13. daļa: Īpašās prasības tvaika nosūcējiem

EN 50564: Elektriskās un elektroniskās iekārtas mājsaimniecībā un birojiem. Mazjaudas patēriņa mērīšana

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Ieslēgt tvaiku nosūcēju minimālajā ātruma, uzsākot ēdiena gatavošanu, un uzturēt to dažas minūtes pēc gatavošanas pabeigšanas.
- Palielināt ātrumu tikai tad, ja rodas liels daudzums dūmu un izgarojumu, lielākus ātrumus izmantot tikai ekstremālās situācijās.
- Nomainīt aktīvās ogles filtru(us), ja nepieciešams, lai efektīvi samazinātu smakas.
- Tīrīt tauku filtru(us), ja nepieciešams, lai tauku filtra efektīvi funkcionētu.
- Izmantot šajās instrukcijās norādīto maksimālo aizvadīšanas sistēmas diametru, lai optimizētu efektivitāti un līdz minimumam samazinātu trokšņu līmeni.