


Kombinējiet divas zonas, lai gatavotu vairāk

Indukcijas plīts 6000 Bridge atvieglo gatavošanu ar lielām pannām vai katliem. Tilta taustiņš sasaista divas gatavošanas zonas kopā, lai plīti pielāgotu jebkurai lielākai vai garākai pannai vai katlam. Sasaistītajā zonā tiks nodrošināta vienāda temperatūra un piemērotais laika iestatījums.

580x510 mm, 4 indukcijas zonas, Hob²Hood, iegremdējama vienā līmenī ar galda virsmu, slīdošā vadība katrai zonai, tieša piekļuve katram cepšanas līmenim, trauka atpazīšana, Eko taimeris, tilta, jaudas pastiprināšanas, pauzes un bērnu drošības funkcijas, Auto-Off

Priekšrocības un funkcijas



Sasaistiet divas gatavošanas zonas, izmantojot tilta funkciju

Tilta funkcija sasaista divas gatavošanas zonas kopā, lai pielāgotu plīti ikvienai lielākai vai garākai pannai vai katlam. Sasaistītajām zonām ir vienāds temperatūras un laika iestatījums, un tās ir ideāli piemērotas gadījumiem, kad jūs gatavojat ēdienu saviesīgām vakariņām vai lielākām svinībām.

Hob2Hood®: Brīvroku tvaika nosūcējs

Hob2Hood® funkcija savieno gatavošanas virsmu un tvaika nosūcēju. Tvaika nosūcējs automātiski regulē ventilatora ātrumu, pielāgojoties virsmas karsēšanas izmaiņām, un nav nepieciešams pat pakustināt pirkstu. Jaudīgai tvaiku nosūkšanai cepšanas laikā. Klusākai tvaiku nosūkšanai vārīšanas uz lēnas

Mazāk soļu un vairāk kontroles ar tiešo skārienvadību

Tiešās skārienvadības lietotāja saskarne izmanto intuitīvus skaitļus no 1–14, lai jūs varētu jau sākotnēji iestatīt atbilstošu temperatūru bez nepieciešamības spiest plus un mīnus taustiņus.

- Virsmas tips: Indukcija
- Plīts virsma bez rāmja
- Direct Control slīdošās vadības tehnoloģija
- Vadības taustiņu novietojums: labajā pusē priekšpusē
- Izgaismoti vadības taustiņi
- Indukcijas zonas ar jaudas pastiprinātāja funkciju
- Trauka atpazīšana
- Priekšējā kreisā zona: Indukcijas, 2300/3200W/210mm
- Aizmugurējā kreisā zona: Indukcijas, 2300/3200W/210mm
- Vidējā gatavošanas zona: No,
- Aizmugurējā vidējā zona: No,
- Priekšējā labā zona: Indukcijas, 1400/2500W/145mm
- Aizmugurējā labā zona: Indukcijas, 1800/2800W/180mm
- Automātiskā sakarsēšana
- Taustiņu bloķēšanas funkcija
- Taustiņu nobloķēšanas iespēja bērnu drošībai
- Virsmas drošība: automātiska izslēgšanās
- Skaņas signāls ar izslēgšanas iespēju
- Hronometrs
- Eko taimeris
- Ciparu indikācija katrai zonai
- Taimera funkcija
- OptiHeat atlikušā siltuma indikācija
- Pauzes funkcija īslaicīgai darbības apturēšanai
- Tilta jeb zonu apvienošans funkcija
- Automātiska drošības izslēgšanās

Ātra uzsildšana ātrākai gatavošanai ar PowerBoost

Vairs nekādas gaidīšanas, kamēr katli sāks vārīties. Jaudas pastiprināšanas funkcija sniedz momentālu karstuma vilni, uzvārot ūdeni ātrāk. Tā īpaši piemērota tādiem uzdevumiem kā liela katla ar ūdeni ātrai uzvārīšanai.

Plīts virsmas taimeris. Domāts precizitātei

Iebūvēto plīts virsmas taimeri var iestatīt uz laiku līdz pat vienai stundai, un tas automātiski izslēdz plīts virsmu, kad laiks ir beidzies. Precīziem rezultātiem bez piepūles.

Produkta specifikācija

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|-------|
| Iebūvēšanas izmēri AxPxD, mm | x560x490 | Bruto svars, kg | 11.6 |
| P x D, mm | 580x510 | Neto svars, kg | 10.88 |
| Iebūvēšanas nišas augstums, mm | 0 | | |
| Pamatkrāsa | melna | | |
| Rāmja materiāls | nav rāmja | | |
| Rāmja tips | bez rāmja | | |
| Virsmas tips | pilna indukcijas | | |
| Gatavošanas zonu skaits | 4 | | |
| Vadības funkcijas | 3 pakāpju atlikušā siltuma indikācija, skaņas signāls, automātiskā uzkarsēšana, jaudas pastiprināšana, tilta funkcija, bērnu drošība, laika uzskaites taimeris, eko taimeris, virsmas savienojums ar nosūcēju, taustiņu bloķēšana, laika atskaites taimeris, pauze, izslēgt skaņu, taimeris | | |
| Trauku turētāji | nav | | |
| Tīkla spriegums, V | 220-240/400V2N | | |
| Kopējā pieslēguma jauda, W | 7350 | | |
| Maksimālā gāzes jauda, W | 0 | | |
| Strāvas vada garums, m | 1.5 | | |
| Produkta numurs | 949 597 445 | | |
| Intrastat kods | 85166050 | | |
| Izcelsmes valsts | DE | | |

