

Ražojuma informācijas lapa

Preču zīme	Electrolux
Modelis	ECC83443CZ 949599524
Energopatēriņš gadā (kWh/gadā)	32.7
Energoefektivitātes klase	A+
Hidrodinamiskā efektivitāte	32
Hidrodinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitāte (lux/W)	
Apgaismojuma efektivitātes klase	
Tauku filtrēšanas efektivitāte (%)	85.1
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase	B
Gaisa plūsma pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (m3/h)	270/550
Gaisa plūsma intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (m3/h)	650
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (dB(A))	50/66
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (dB(A))	69
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	
Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)	

INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators			ECC83443CZ 949599524	
Plitsvirsmas tips			Built-In Hob	
Sildrinku skaits			4	
sildzonu skaits			1	
Sildišanas tehnoloģija (indukcijas tipa sildrinki un sildzonas, stikla-keramikas sildrinki, metala sildrinki)			indukcijas ar integr. nosūcēju	
Apaliem sildrinkiem vai sildzonai: katra elektriska sildrinka lietderīgas virsmas diametrs, noapaļots līdz 5 mm	Right Front	Ø	14.5	cm
	Right Rear	Ø	18,0	cm
Sildrinkiem vai sildzonam, kas nav apalas: katra elektriska sildrinka vai sildzonas lietderīgas virsmas garums un platums, noapaļots līdz 5 mm	Left	L x W	22.4 x 21.8	cm
	Left	L x W	22.4 x 21.8	cm
Katra sildrinka vai sildzonas energopaterinš, aprekinats uz kg	Left	ECelectric cooking	189.1	Wh/kg
	Left	ECelectric cooking	189.1	Wh/kg
	Right Front	ECelectric cooking	187.5	Wh/kg
	Right Rear	ECelectric cooking	174.6	Wh/kg
Katras plitsvirsmas energopaterinš, aprekinats uz kg		ECelectric hob	185.1	Wh/kg

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Uzgarsējot ūdeni, izmantojiet tikai nepieciešamo ūdens daudzumu.
- Ja iespējams, uzlieciet vāku ēdiena gatavošanas traukam.
- Pirms gatavošanas zonas aktivizēšanas uzlieciet uz tās ēdiena gatavošanas trauku.
- Mazākām gatavošanas zonām izmantojiet mazākus ēdiena gatavošanas traukus.
- Novietojiet ēdiena gatavošanas traukus gatavošanas zonas centrā.
- Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu."

INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators		ECC83443CZ 949599524	
Gada enerģijas paterinš	AEC _{hood}	32.7	kWh/gadā
Laika palielinājuma koeficients	f	0.8	
Hidrodinamiska efektivitate	FDE _{hood}	32,0	
Energoefektivitātes indekss	EEl _{hood}	42.6	
Gaisa plusma, merita optimalajā darba punkta	QBEP	286.7	m ³ /h
Gaisa spiediens, merits optimalajā darba punkta	PBEP	449	Pa
Gaisa maksimālā plusma	Q _{max}	650.0	m ³ /h
Elektriskā ieejas jauda, merita optimalajā darba punkta	WBEP	111.9	W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	W _L		W
Apgaismes sistēmas nodrošinātais videjais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas	E _{middle}		lux
Izmeritais elektroenerģijas paterinš gaidstaves režīmā	P _s		W
Izmeritais elektroenerģijas paterinš izslegta režīmā	P _o		W
Akustiskās jaudas līmenis	L _{WA}	66	dB

EN 61591: Buitiniai viryklų garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametų matavimo metodai

EN 60704-2-13: Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces — Gaisā emitēta trokšņa noteikšanas testu kodekss — 2.-13. daļa: Īpašās prasības tvaika nosūcējiem

EN 50564: Elektriskās un elektroniskās iekārtas mājsaimniecībām un birojiem. Mazjaudas patēriņa mērīšana

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Ieslēgt tvaiku nosūcēju minimālajā ātruma, uzsākot ēdiena gatavošanu, un uzturēt to dažas minūtes pēc gatavošanas pabeigšanas.
- Palielināt ātrumu tikai tad, ja rodas liels daudzums dūmu un izgarojumu, lielākus ātrumus izmantot tikai ekstremālās situācijās.
- Nomainīt aktīvās ogles filtru (us), ja nepieciešams, lai efektīvi samazinātu smakas.
- Tīrīt tauku filtru (us), ja nepieciešams, lai tauku filtrs efektīvi funkcionētu.
- Izmantot šajās instrukcijās norādīto maksimālo aizvadīšanas sistēmas diametru, lai optimizētu efektivitāti un līdz minimumam samazinātu trokšņu līmeni.